

TECNOFLAME / CLOISONS À SIMPLE VITRAGE



Avec TecnoFlame, TecnoSpace propose une cloison abordable en verre ignifuge (RF30 - RF60) dans une ossature en bois offrant une transparence maximale. Les raccords verre-verre sont réalisés sans entretoises dérangeantes. Nous travaillons, à cet égard, avec le vitrage Pyrobel. L'ensemble peut être combiné avec des portes pleines RF à peindre ou en stratifié.

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON	97 - 107 mm
TYPE DE VERRE	verre Pyrobel, épaisseur de verre en fonction de la résistance au feu
TRANSITION ENTRE LES MODULES	silicone ignifuge noir
MODULATION	éléments verticaux jusqu'à environ 1.000 mm
HAUTEUR DE LA CLOISON	hauteur maximale testée: 2.874 mm
PROFILÉS APPARENTS	bois dur blanc, avec densité minimale
LISSES HAUTES	bois dur blanc, avec densité minimale
LISSES BASSES	bois dur blanc, avec densité minimale
ISOLATION	verre / bois avec bande céramique Superwool x607
CADRE DE PORTE	cadre de porte en bois dur adapté aux portes affleurantes, 55 mm d'épaisseur, RF30 / RF60
EN OPTION	gâche électrique
COULEUR DE PROFILÉ	bois dur blanc, essence de bois à discuter, en fonction de la densité
ISOLATION ACOUSTIQUE RW (ISO 717)	39 / 40 / 43 dB
RÉSISTANCE AU FEU	RF30 - RF60



TECNOFLAME / DÉTAILS

