

TECNOSLIM / ENKEL GLASWANDEN



Tecnoslim is de meest strakke enkelglas wand in het gamma. Gecombineerd met lichte binnenwanden (gyproc, ytong, ...) is dit een snelle en economische keuze die, op het vlak van esthetiek en comfort, niet moet onderdoen voor duurdere systemen. Het deurkader kan zowel voor volle als voor glazen deuren worden gebruikt. Toegangscontrole met een elektrische ontsluiting is mogelijk. De deuren kunnen tot kamerhoog worden uitgevoerd.

WANDDIKTE	25 mm brede U-profielen, 55 mm kozijn			
GLASTYPE (NORM NBN EN 1991-1-4)	HOOGTE	≤ 2.600 mm	≤ 3.100 mm	≤ 3.500 mm
	gehard	10	12	15
	gelaagd	66.2	88.2	88.2
MODULEOVERGANG	minimale glas-glasverbinding, diverse uitvoeringen mogelijk (alu, plexi, kit,...)			
MODULATIE	tot circa 900 mm			
WANDHOOGTE	maximaal circa 3.200 mm			
ZICHTPROFIELEN	geëxtrudeerd aluminium, met poedercoating of geanodiseerd			
PLAFONDPROFIELEN	aluminium U-profiel: 35 x 25 x 35 mm			
VLOERPROFIELEN	aluminium U-profiel: 35 x 25 x 35 mm			
ISOLATIE	n.v.t.			
DEURKOZIJN	geschikt voor volle stompe deur of volglasdeur			
OPTIONEEL	electrische ontsluiting, lichtschakelaar naast deur			
PROFIELKLEUR UIT VOORRAAD	blank geanodiseerd. Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans			
GELUIDSISOLATIE RW (ISO 717)	33 dB tot 38 dB			
BRANDWEERSTAND	geen			

TECNOSLIM / DETAILS

