



## TECNOPURE – LASTENBOEKBESCHRIJVING

Het wandstelsysteem wordt samengesteld uit twee geëxtrudeerde aluminium profielen.

Voor de aansluitingen op vloer, wand en tegen de plafondconstructies worden vol geëxtrudeerde aluminium bevestigingsprofielen toegepast. De gelaagde of geharde glaspanelen, worden onderling verticaal gefixeerd door een kitvoeg, een aluminium voeg of compriband tape. Bij een wandaansluiting kan het aluminium profiel eventueel vervangen worden door een kitvoeg of compriband tape.

Zowel horizontaal als verticaal worden alle aluminium randprofielen voorzien van een geëxtrudeerde afdekkap dikte = 1,5 mm.

### SPECIFICATIES

Wanddikte	totale breedte 30 tot 40mm, afhankelijk van glasdikte
Profielhoogte	40mm
Glastype	gelaagd of gehard op verschillende diktes, van 8mm tot 19mm (8mm, 10mm, 12mm, 15mm of 19mm); o.a. afhankelijk van de beoogde akoestische dB-waarde
Modulering	standaard 900mm, maximum 1200mm
Wandhoogte	tot 2800mm
Uitvoering	geheel beglaasd
Afdekkap	standaard blank geanodiseerd aluminium of inox look
Vloerplinten	vol geëxtrudeerd aluminium
Plafondprofiel	vol geëxtrudeerd aluminium
Kitvoeg	standaard semi-transparante silicone; andere kleuren verkrijgbaar (gamma Soudal of gelijkwaardig)
Compriband tape	grijs/antraciet

### DEUREN

Hardglazen draaideuren, standaard uitgevoerd in 10mm gehard glas. Andere glasdiktes en –types op aanvraag en volgens afmetingen en vereiste akoestische waarde. Deuren worden standaard pivoterend gemonteerd. Voor extra akoestische waarde is montage in een deurkader met 2-3 of 4 scharnieren mogelijk. Het aantal scharnieren is afhankelijk van de deurhoogte. Zichtbare delen van de scharnieren uit geëxtrudeerd aluminium. Standaard geleverd met inox T-greep van 18mm dikte en lengte 300mm. Andere grepen en sloten zijn op aanvraag verkrijgbaar, mits meerprijs.

### BEWERKINGEN

Zowel gelaagd als gehard glas kan ondoorzichtig gemaakt worden, voor of na plaatsing.

Voor plaatsing kan dit door zandstralen en aanbrengen van clearshield of door zuren. Deze processen zijn onomkeerbaar. Na plaatsing kan d.m.v. striping - het aanbrengen van een zandstraalfolie - hetzelfde effect bekomen worden. Indien gewenst kan striping later nog verwijderd worden.

Prijzen op basis van aangeleverd ontwerp, motief of logo.